

## KLEVER GROUT

### MORTERO PARA MONTAJE ANCLAJE Y NIVELACION

#### DESCRIPCION

**KLEVER GROUT** es un mortero predosificado, contiene cementos, áridos y aditivos de alta tecnología que al agregársele agua se transforma en poderoso mortero de gran fluidez, autonivelante y alto poder de expansión.

#### CARACTERISTICAS

- Se obtienen altas resistencias a temprana edad.
- Permite rápida puesta en servicio
- Alta fluidez y capacidad de expansión.
- Buena adherencia y no sufre retracciones.

#### USO Y APLICACIONES

- Anclaje de elementos metálicos, pilares, señalizaciones, postes y elementos prefabricados.
- Nivelación y reparación en estructuras de construcción como puentes, grandes superficies de pavimentos, recintos de almacenaje etc.
- Anclaje y nivelación de maquinaria.
- Reparaciones en túneles, relleno de grietas y cavidades en roca.

#### PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- La superficie en que se hará aplicación de **KLEVER GROUT** debe estar limpia, libre de polvo grasas y aceites, así como deberán ser removidos elementos sueltos o mal adheridos.
- Su uso debe ser en estructuras en buen estado, estructuralmente firmes y sanas.
- Se recomienda humedecer la superficie en que se hará los trabajos.
- A **KLEVER GROUT** se debe agregar entre un 12 y 15 % de agua en relación con el peso del producto y utilizar mezcladora mecánica hasta obtener la consistencia y trabajabilidad esperada.

### **OBSERVACIONES**

- Aplicar en condiciones climáticas normales de temperatura entre 5 y 25 °.
- Se obtienen resistencias del orden de 500 kg/cm<sup>2</sup> después de 7 días.

### **RENDIMIENTO**

- Saco 20 kg / 10 lts. en volumen.

### **PRESENTACION**

- Saco 20 kg.